

MONTAGE UND ZUBEHÖR

Nylofor®-Profilzaunsysteme


MONTAGE

Am Zaunbeginn sollte der Pfostenabstand ca. 2300 mm betragen. Dadurch wird ein Mattenüberstand von 200 mm erreicht.

Dieser Abstand wird benötigt, um die einzelnen Stahlmatten durch die Edelstahl-Mattenverbinder dauerhaft zusammenzufügen.

Alle weiteren Pfostenabstände betragen dann 2500 mm (gemessen von Pfostenmitte zu Pfostenmitte), können aber auch geringfügig abweichen.

Die Matten weisen einseitige Überstände der senkrechten Rundstäbe von 30 mm auf. Durch einfaches Drehen der Matten können Sie alternativ die senkrechten Rundstäbe oben bündig abschließen lassen oder Überstände bilden.



BEFESTIGUNG

Alle Pfosten sind mit vorgebohrten Löchern für die Hakenschrauben versehen und daher montagefertig.


Die diebstahlsichere Abrißmutter verhindert wirkungsvoll die Demontage der Gitterelemente.

Zubehör

- Montagezange

Aus Edelstahl 4301:

- Hakenschrauben mit Abrißmutter
- Mattenverbinder



VERBINDUNG IN ENDLOSMONTAGE

Durch die Edelstahlverbinder wird eine feste und dauerhafte Verbindung der Mattenelemente erreicht.

Als Arbeitshilfe für schnelles und zügiges Klammern wird die Montagezange für Nylofor®-Zäune eingesetzt.

Die Zange kann bei Bedarf ausgeliehen werden.



Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände (insbesondere GUV 16,3 und 18,4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.
Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaunhöhen bis 2000 mm, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten Überständen nach unten).
Dieses gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielflächen, Kindergärten und Schulen.

ECKLÖSUNG

Bei Nylofor®-Profilzaunsystemen brauchen Sie keinen speziellen Eckpfosten. Die Stahlmatten werden mit Mattenverbindern fest und sicher verbunden.

Der letzte Pfosten vor der Ecke soll ca. 200-400 mm aus der Ecke herausgesetzt werden, damit ein entsprechender Mattenüberstand entsteht.

Zur Eckausbildung müssen die Matten entsprechend gekürzt werden.


Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!



HÖHENAUSGLEICH

Bei abfallendem oder steigendem Gelände finden die Standard-Mattenverbinder Verwendung.

Diese ermöglichen einen variablen Höhenausgleich.



TOR

Nylofor®-Profilzäune sind natürlich komplett mit passenden Flügel- und Schiebetoren erhältlich.

Unsere Tor- und Zaunsysteme werden durch geschulte, fachlich kompetente Zaunbauunternehmen geliefert und montiert.

Diese Leistung garantiert optimale Funktion und Haltbarkeit unserer Produkte.

